UPS

Model: **AK-UP1-400**

产品型号	AK-UP1-400
产品类型	UPS
系列	Akyga Phasak
电源电压	100-240 V
功率消耗	小于 1.3 A
效率	大于 80 %
输出电压	230 V
输出电流	1.04 A
自动电压调节 AVR	是
容量	400 VA
平均开关时间	2-8 毫秒
电子波	正弦调制
电池类型	12V 4.5Ah
充电时间高达 90%	4-6 小时
最大功率	240 W
电源插座	CEE 7/7
机械开关	是
接地线	是
电源接头	2 x CEE 7/7
线长度	1.5 米
冷启动	是
USB 接头	没有
安全插槽线路 RJ-45	没有
C14 插槽	没有
材料	ABS
颜色	黑色
显示	没有
平均故障间隔时间	10000 h
温度	5 - 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	279 x 101 x 142 毫米
包装尺寸（长 x 宽x高）	330 x 135 x 220 毫米
净重	3550 克
毛重	3763 克
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
编码	5605922025510
保证	24 个月

描述

AK-UP1-400是現代**Akyga®Phasak**電源，最大功率為**400VA / 240W**，它專門用於保護電子設備免受基本電源問題的影響，特別是在電源故障，斷電，電湧和電源干擾的情況下。 線。目前的问题可能会出现在最短的时间内，并可能导致未保存的重要数据丢失以及在最坏的情况下永久硬件损坏。使用 UPS 紧急电源，您可以使用您的电子设备，而不必担心干扰主电源，从而确保您的家用电器安全并受到保护。电源的多功能性使其也非常适合保护局域网，服务器和工作站。
电源的特点是效率高达80%以上，能耗低，热量少，节省能源。电源有两个用于连接装置的插座。Akyga Phasak的一个重要功能是电池启动，这意味着如果没有主电源，它可以立即开启 – 切换实际上是瞬时的 – 在 2到8 毫秒内。电池充电时间从 4到6 小时。电源有一个手动开关，可以在不需要从电源断开电源线的情况下切断电源。一系列安全功能。OVP。OCP。OPP。OTP。SCP。可确保电源和电源组件的稳定性。Akyga Phasak AK-UP1-400 电源是一款高品质的产品，符合当前的要求和现代标准。
该产品配有 1.5米 的电源线。