電動汽車配件
Model: **AK-EC-12**

产品型号	AK-EC-12
产品类型	電動汽車配件
挂锁孔	否
电源电压	240-450 V / 50/60 Hz
階段數	3期
最大電流	16 A
最大功率	11 kW
接地线	是
阻燃性	UL94V-0
知識產權評級	IP54
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
线长度	5 米
接头 #1	CEE 5pin (IEC 60309)
接头 #2	Type 2 (IEC 62196-2) 母型连接器
电缆材料	纯铜
线规	5 x 2.5 mm2 + 2 x 0.5 mm2
绝缘材料	TPE
材料	ABS
颜色	蓝色
显示	是
平均故障间隔时间	10000 h
温度	-30 / +50 °C
产品尺寸	保护袋
产品尺寸（长 x 宽x高）	5000 x 150 x 85 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	380 x 380 x 100 mm
净重	3.05 kg
毛重	3.4 kg
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	AK-AC-02
编码	5901720136831
保证	24 个月

描述

Akyga®AK-EC-12是一种用于电动汽车的**三相充电器**，**5米**长的电缆末端有两个插头。第一个有一个**2型连接器**，是欧洲公认的汽车充电标准，第二个配备了一个**CEE 5**针连接器，可以**在400V下充电**。所用电缆的高质量保证了在充电过程中的稳定连接，其功率可达11千瓦。因此，您将在家中使用车库的电源插座快速、无限制地为您的电动车充电。

AK-EC-12充电器基本上是一个**便携式EVSE充电站**。它具有在壁挂式站中发现的最重要的功能。这些是保护功能（OVP、OCP、OPP、OTP、SCP）。除其他外，可防止电流和电压过高，以及充电器和车辆电池过热。此外，充电器内置特殊的 B 型 RCD 保护装置，可确保高度安全。它能防止电池直流电流泄漏，有效检测并防止危险电流的产生。 此外，还可以通过位于控制面板上的一个名为ControlBox的按钮来调整充电电流。它允许你从以下方面选择电流：**6、8、10、13**和**16A**，以及设置1至10小时的充电时限。此外，ControlBox有一个内置的**LCD屏**幕。它显示当前的充电参数，如：充电电流和功率、电源电压、设备消耗的总能量、充电器温度和充电时间。

事实证明，该产品对电动汽车电池的充电很有帮助，如。奥迪A3 e-Tron、宝马i3、宝马i8、雪佛兰Spark、奔驰B Klasa E-Celi、奔驰S500 PHEV、奔驰SLS EV、奔驰Vito E-Cell Van、保时捷Panamera S PHEV、大众e-Up、大众e高尔夫、沃尔沃V60 PHEV、