通用电源

Model: **AK-ND-80**

产品型号	AK-ND-80
产品类型	通用电源
电源电压	110-240 V / 50/60 Hz
功率消耗	max. 1.5 A
效率	大于 85 %
输出电压	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
输出电流	2.25 - 3 A
输出线长度	1.8 m
最大功率	45 W
电源插座	CEE 7/16（欧标）
机械开关	没有
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	USB type C
材料	ABS
颜色	黑色
显示	没有
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	76 x 89 x 29 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	243 x 106 x 40 mm
净重	156 g
毛重	209 克
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720133960
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-ND-80 USB-C 电源适配器是一款功能强大、结构紧凑的移动设备快速充电解决方案。它采用 PD 3.0（**Power Delivery 3.0**）技术，可确保电源与所连接的设备最佳匹配。因此，该电源可提供快速、安全的充电。

AK-ND-80 电源的一个关键特性是其多功能 **USB-C 接口**。有了它，我们可以轻松地为从智能手机、平板电脑到笔记本电脑或游戏机等各种设备供电。此外，1.8 **米长的**永久连接电缆为使用提供了便利和灵活性。

AK-ND-80 **USB-C 主电源充电器**的功率参数范围可变。充电期间，电压在 5 至 20 伏特之间变化，您可以根据设备的要求调整电流参数。输出电流在 2.25 至 3 A 之间变化，进一步体现了电源的多功能性。

由于采用了氮化镓技术，该电源设计紧凑，重量轻，便于运输，是理想的旅行伴侣。现代化的技术解决方案不仅保证了性能，还保证了使用安全--电源配备了多种保护装置，如过热保护、过载保护或短路保护。