通用电源

Model: **AK-ND-81**

| | |
|---|---|
| 产品型号 | AK-ND-81 |
| 产品类型 | 通用电源 |
| 电源电压 | 110-240 V / 50/60 Hz |
| 功率消耗 | max. 1.5 A |
| 效率 | 大于 85 % |
| 输出电压 | 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (PD 65 W) |
| 输出电流 | 3 - 3.25 A |
| 输出线长度 | 1.8 m |
| 最大功率 | 65 W |
| 电源插座 | CEE 7/16（欧标） |
| 机械开关 | 没有 |
| OVP | 是 |
| OCP | 是 |
| OPP | 是 |
| OTP | 是 |
| SCP | 是 |
| 电源接头 | USB type C |
| 材料 | ABS |
| 颜色 | 黑色 |
| 显示 | 没有 |
| 平均故障间隔时间 | 100000 小时 |
| 温度 | 5 – 50 度 |
| 产品尺寸 | EcoBox |
| 产品尺寸（长 x 宽x高） | 76 x 89 x 29 mm |
| 包装尺寸（长 x 宽x高） | 243 x 106 x 40 mm |
| 净重 | 156 g |
| 毛重 | 209 克 |
| CE 认证 | 是 |
| FCC 认证 | 是 |
| RoHS 认证 | 是 |
| REACH 认证 | 是 |
| 编码 | 5901720133977 |
| 保证 | 24 个月 |

# 描述

**Akyga® AK-ND-81 USB-C 电源适配器是**一款专为电子产品快速充电而设计的紧凑型设备。它配备了 **USB-C 线缆**，这是目前欧洲最流行的移动设备充电标准。此外，由于支持 PD 3.0（Power Delivery 3.0）技术，该电源可根据当前连接的设备自动调整电源参数。因此，它能提供 5 至 **20 V** 的电压和 2.25 至 **3 A** 的电流，确保快速、安全地为电池充电。

**AK-ND-81 USB Type C 电源**的输出功率为 **65 W**，用途广泛。**它既是笔记本电脑的理想电源**，也**是手机的电源充电器**。它能轻松满足配备 USB-C 端口的新一代笔记本电脑（从 MacBooks 和 Chromebook 到联想、戴尔以及三星超极本）的电源需求。此外，它也非常适合为使用 USB-C 接口的 iPad（iPhone 以及安卓智能手机和平板电脑等移动设备充电，为它们提供快速高效的充电服务。

AK-ND-81 USB-C 电源适配器的一个关键点是采用了创新的 **GaN**（氮化镓）**技术**。与传统设计相比，它使用的电子元件要小得多。这使得这款电源设计特别纤薄，比大多数同类产品都要小，突出了它的现代感和实用性。