電動汽車配件

Model: **AK-EC-19**

产品型号	AK-EC-19
产品类型	電動汽車配件
挂锁孔	否
电源电压	110-250 V / 50/60 Hz
階段數	1期
最大電流	16 A
最大功率	3.8 kW
接地线	是
阻燃性	UL94V-0
知識產權評級	IP54
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
线长度	5 米
接头 #1	CEE 7/7
接头 #2	Type 2 (IEC 62196-2) 母型连接器
电镀插头	银
线规	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
绝缘材料	TPE
材料	ABS
颜色	蓝色
显示	是
平均故障间隔时间	10000 h
温度	-30 / +50 °C
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	390 x 390 x 90 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	430 x 400 x 100 mm
净重	1.8 kg
毛重	2.42 kg
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	保护袋
编码	5901720139450
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-EC-19 电动汽车充电器是专为电动汽车充电而设计的高品质设备，与 **IEC 62196-2 2** 型插座（也称为 Mennekes）兼容。该标准已被欧盟采用，成为欧洲市场上最流行的电动汽车连接器。
EVSE AK-EC-19 便携式充电器配备了 **Schuko 插头（CEE 7/7）**，使电动汽车用户能够完全独立地在家为车辆充电。5 **米长的**电缆也增加了使用的便利性，使车辆与电源的连接更加容易。
充电器的中心点是控制盒。它可告知充电状态，并在液晶屏上显示关键参数，包括充电电流、电压、消耗的能量、充电器温度和充电时间。该设备可选择 8 A、10 A、13 A 和 16 A 的充电电流，从而控制车辆的充电功率。这样就可以根据电网和车辆的性能调整充电参数。
AK-EC-19 充电器专为在恶劣环境下可靠运行而设计，其 IP54 等级证明了这一点。其坚固的结构可确保抗污染和防潮，这对设备的安全性和耐用性至关重要。
OVP、OCP、OPP、OTP 和 SCP 等集成保护功能可为充电器和充电电动汽车提供全面保护，防止电流过大、电压过高、功率过载、过热和短路。
套装中附带的精美袋子非常实用，便于充电器的存放和运输，这对于注重移动性和便利性的用户来说意义重大。