電動汽車配件

Model: **AK-EC-20**

产品型号	AK-EC-20
产品类型	電動汽車配件
挂锁孔	否
电源电压	110-250 V / 50/60 Hz
階段數	1期
最大電流	13 A
最大功率	3 kW
接地线	是
阻燃性	UL94V-0
知識產權評級	IP54
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
线长度	5 米
接头 #1	Type G
接头 #2	Type 2 (IEC 62196-2) 母型连接器
电镀插头	银
电缆材料	纯铜
线规	3 x 2.5 mm2 + 1 x 0.5 mm2
绝缘材料	TPE
材料	ABS
颜色	蓝色
显示	是
平均故障间隔时间	10000 h
温度	-30 / +50 °C
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	390 x 390 x 90 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	430 x 400 x 100 mm
净重	1.82 kg
毛重	2.4 公斤
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	保护袋
编码	5901720139467
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-EC-20 是一款英国电动汽车充电器，专为英国和爱尔兰的车辆设计。它配备了 **BS 1363 (G)** 插头（也称为英国插头），与这些国家的电气系统完全兼容。
AK-EC-20 电动汽车充电器采用流行的 **IEC 62196-2 Type 2** 连接器，俗称 Mennekes这是欧洲市场上使用最广泛的电动汽车充电标准。因此，它几乎与所有电动汽车兼容。此外，5 **米长的电缆可轻松连接到电源**，确保了使用的舒适性。
充电器的核心是控制盒，它提供有关当前充电状态的信息，并在液晶显示屏上显示充电电流、电压、能耗、设备温度和充电时间等重要数据。该设备的充电电流可调，有 8 A10 A 和 13 A 可供选择，可根据电气安装能力和车辆规格进行定制。
AK-EC-20 充电器的 IP54 防护等级证明，即使在恶劣条件下也能高效运行。其坚固的结构可确保不受污染物和湿气的影响，这对安全和长期使用至关重要。
内置保护系统（如 OVPOCPOPPOTP 和 SCP可为充电器和充电车辆提供全面保护，防止电流过大、电压过高、功率过载、过热和短路。
套装中还附带了一个精美的袋子，方便充电器的运输和存放，这对于注重移动性和便利性的用户来说非常重要。