交流/直流 电源

Model: **AK-CH-24**

产品型号	AK-CH-24
产品类型	交流/直流 电源
系列	多功能
电源电压	110-240 V / 50/60 Hz
功率消耗	小于 0.5 A
最大功率	140 W
标准	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, GaN
机械开关	没有
接地线	无（二级保护）
OVP	是
OCP	是
OTP	是
SCP	是
电源接头	CEE 7/16（欧标）
USB-A 输出电压	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.5 A (Max. 30 W)
USB-C 输出电压	PD1/PD2: 5.2 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20.5 V / 5 A, 28 V / 5 A (Max. 140 W), PD3: 5 V / 3 A,9 V / 3 A,12 V / 2.5 A,15 V / 2 A,20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
遵守 DCP（专用于充电口）	是
材料	ABS
颜色	白色
显示	没有
平均故障间隔时间	100000 小时
温度	5 – 50 度
产品尺寸	EcoBox
产品尺寸（长 x 宽x高）	121 x 70 x 35 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	180 x 100 x 40 mm
净重	266 g
毛重	304 g
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
编码	5901720139368
保证	24 个月

描述

Akyga® AK-CH-24 USB-C 充电器是一款先进的设备，可提供 140 W 的最大功率，为要求最苛刻的设备提供快速高效的充电。由于采用了 GaN（氮化镓）技术，该充电器不仅高效，而且结构紧凑、节能。该技术最大限度地减少了能量损失，从而降低了热量排放，提高了效率，缩小了设备尺寸。
AK-CH-24 GaN 充电器配备了三个 **USB Type C** 端口和一个 **USB Type A** 端口。大量的端口使这款充电器成为家庭、办公室和携带多台设备旅行的人的理想选择。同时为多台设备充电的功能省去了使用多个充电器的麻烦，这在电源插座有限的地区尤其有用。
此外，该电源充电器支持 5 至 **28 V** 的电压范围和 **5 A** 的最大电流，为各种电子设备提供了多功能性和广泛的兼容性。**Power Delivery（PD）**和快速充电技术可根据所连接设备的规格自动调整充电功率，确保安全和最佳充电效果。因此，该设备可为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电源箱和其他大功率设备快速充电。
此外，USB-C 充电器没有内置 USB 电缆，用户可以根据自己的需要选择适当长度和类型的电缆。这进一步增加了使用的灵活性和便利性。