電動汽車配件

Model: **AK-EC-07**

产品型号	AK-EC-07
产品类型	電動汽車配件
挂锁孔	否
电源电压	110-250 V / 50/60 Hz
階段數	1期
最大電流	16 A
最大功率	3.8 kW
接地线	是
阻燃性	UL94V-0
知識產權評級	IP54
OVP	是
OCP	是
OPP	是
OTP	是
SCP	是
线长度	5 米
接头 #1	CEE 7/7
接头 #2	Type2
线规	3 x 2.5 毫米2 + 2 x 0.5 毫米2
绝缘材料	TPE
材料	ABS
颜色	蓝色
显示	是
平均故障间隔时间	10000 h
温度	-30 / +50 °C
产品尺寸	保护袋
产品尺寸（长 x 宽x高）	5000 x 150 x 85 mm
包装尺寸（长 x 宽x高）	380 x 380 x 100 mm
净重	1.95 公斤
毛重	2.3 kg
CE 认证	是
FCC 认证	是
RoHS 认证	是
REACH 认证	是
配件包含	AK-AC-02
编码	5901720136046
保证	24 个月

描述

Akyga AK-EC-07單相充電器用於為配備有**IEC 62196-2 Type 2**充電插座（通常稱為Mennekes）的電動汽車充電。此類型已被歐盟正式批准為收費標準。因此，歐洲分佈的絕大多數電動汽車都具有這種插座。
面對仍未開發的電動汽車充電基礎設施，**Schuko CEE 7/7**插頭可為您提供獨立性。您可以使用車庫的電源插座在家里為汽車充電，而不受限制。此外，**長5 m**的電纜將為您的車輛提供方便的充電，使您輕鬆地與車輛接觸。
充電器配有實用的**ControlBox**。它指示設備的運行狀態，並在**LCD屏**幕上顯示當前的充電參數，例如：充電電流和功率，電源電壓，設備消耗的總能量，充電器溫度和充電時間。此外，該產品還允許您從以下值中選擇電流強度：**8 A**、**10 A**、**12 A**和**16 A**，這是通過按鈕完成的。同時，由於採用了高質量的電線，充電器可確保充電過程中的穩定連接，輸出功率高達**3.8 kW**。
此外，充電器的設計可承受**IP54防護等級**規定的惡劣條件。所使用的材料非常耐用且堅固。因此，它不會非常臟或飛濺。此外，插頭還受到插頭的保護，該插頭可防止觸點氾濫或意外損壞。
該保護通過OVP、OCP、OPP、OTP、SCP等保護得到補充。它們為電源和充電設備提供了必要的保護。它們尤其可以防止電流和電壓過高，以及防止充電器本身和車輛電池過熱。
該套件包括一個優雅的袋子，可輕鬆存放和運輸充電器。
該產品適用於為電動汽車電池充電，例如電動汽車電池：奧迪A3 e-Tron、寶馬i3、寶馬i8、雪佛蘭Spark、奔馳B級E-Celi、奔馳S500 PHEV、奔馳SLS EV、奔馳Vito E- Cell Van、Porsche Panamera S PHEV、Volkswagen e-Up、Volkswagen e-Golf、Volvo V60 PHEV。